

Datenblatt / Datasheet / Fiche technique / Gegevensblad

DE	EN	FR	NL
Merkmale und Vorteile Isotroper Gummimagnet, mit bedruckbarem PET und matter UV-Beschichtung. • Flexibles und permanentes Magnetmaterial, das nicht rostet. • Es lässt sich leicht anbringen, entfernen und austauschen, ohne Rückstände zu hinterlassen.	Features and Benefits Isotropic rubber magnet with printable PET and matte UV coating. • Flexible and permanent magnetic material that does not rust. • Easy to apply, remove, and replace without leaving residues.	Caractéristiques et Avantages Feuille de caoutchouc magnétique isotrope avec PET imprimable et revêtement UV mat. • Matériau magnétique flexible et permanent qui ne rouille pas. • Facile à appliquer, retirer et remplacer sans laisser de résidus.	Eigenschappen en voordelen Isotrope rubbermagneet met bedrukbare PET en matte UV-coating. • Flexibel en permanent magnetisch materiaal dat niet roest. • Eenvoudig aan te brengen, te verwijderen en te vervangen zonder resten achter te laten.
Druck Geeignet für (Öko-) Lösungsmittel, UV- und HP-Latex-Tinten-Druck. Übermäßiges UV-Tintenaufbauen sollte vermieden werden. Weiche UV-Tinte wird empfohlen.	Printing Suitable for (eco-)solvent, UV, and HP latex ink printing. Excessive UV ink buildup should be avoided. Soft UV ink is recommended.	Impression Convient pour l'impression à l'encre (éco-)solvant, UV et HP latex. Une accumulation excessive d'encre UV doit être évitée. Une encre UV souple est recommandée.	Afdrukken Geschikt voor (eco-)oplosmiddel, UV- en HP-latex-inktprinten. Overmatige opbouw van UV-inkt moet worden vermeden. Zachte UV-inkt wordt aanbevolen.
Verarbeitung und Lagerung Arbeitsbedingungen: Temperatur von 15°C bis 30°C und relative Luftfeuchtigkeit von 30% bis 60%. • Anwendungsbedingungen: Temperaturänderung innerhalb von max. 40°C täglich. • Lagerbedingungen: Geschlossen aufbewahren, Sonneneinstrahlung vermeiden, bei Temperaturen von 10°C bis 35°C, relative Luftfeuchtigkeit von 20% bis 70%.	Processing and Storage Working conditions: Temperature from 15°C to 30°C and relative humidity of 30% to 60%. • Application conditions: Daily temperature changes within a maximum of 40°C. • Storage conditions: Store in a closed environment, avoid sunlight, at temperatures from 10°C to 35°C, relative humidity from 20% to 70%.	Traitement et Stockage Conditions de travail : Température de 15°C à 30°C et humidité relative de 30% à 60%. • Conditions d'application : Variation de température quotidienne maximale de 40°C. • Conditions de stockage : Conserver dans un endroit fermé, à l'abri de la lumière directe du soleil, à des températures comprises entre 10°C et 35°C, et une humidité relative de 20% à 70%.	Verwerking en opslag Werkomstandigheden: temperatuur van 15°C tot 30°C en relatieve luchtvochtigheid van 30% tot 60%. • Toepassingsomstandigheden: dagelijkse temperatuurverandering binnen een maximum van 40°C. • Opslagomstandigheden: bewaar in een gesloten omgeving, vermijd direct zonlicht, bij temperaturen van 10°C tot 35°C, relatieve luchtvochtigheid van 20% tot 70%.

Ausführungen / Versions / Versions / Versies

Stärke/ Thickness/ Épaisseur/ Dikte	Magnetische Haftkraft/ Magnetic Adhesion/ Force d'adhérence magnétique/ Magnetische houdkracht	Netto-Gewicht/ Net Weight/ Poids net/ Netto gewicht	Breiten/ Width/ Largeur/ Breedte
0,2 mm isotrop, isotropic, isotrope, isotroop	≥ 10 g/cm ²	725 g/m ²	1.270 mm